CHECKOUT 3.0 / HTML ESTÁTICO

Manual Técnico - Checkout 3.0

KONEBE Checkout Fácil para Sites - widget HTML com backend KONEBE

1. O que é o Checkout 3.0

Checkout Fácil para Sites oferece um widget de pagamento para páginas HTML estáticas. O comerciante não precisa desenvolver um backend próprio, mas deve ativar uma conexão comercial autorizada no KONEBE.

> O código público contém apenas um identificador de widget. Nunca inclua a PDV Key, seeds ou privilégios administrativos no HTML externo.

2. Configurar e ativar o widget

• Em Peuro Pay > Conexões, abra Checkout fácil para sites 3.0. Se necessário, configure o PDV, salve preferências e ative a conexão comercial.

• Escolha nome, descrição, doação (valor livre) ou pagamento (valor fixo), moeda comercial, ativos habilitados e domínios HTTPS autorizados.

• Salve e copie o HTML gerado. Desativar o widget bloqueia novos pagamentos, mas não cancela obrigações já iniciadas.

3. Incorporar em HTML estático

```
<div class="konebe-checkout"
 data-widget-id="<PUBLIC_WIDGET_ID>"></div>
<script async
 src="https://app.konebe.com/app/checkout-widget-embed.js">
</script>
```

O script carrega um iframe hospedado no KONEBE. Use o identificador público real gerado no painel. Verifique o comportamento em sites com política CSP e restrição de origens HTTPS.

4. Operações da API Checkout

Operação	Permissão
widget-list / widget-save	Sessão autenticada; salvar exige conexão ativa.
widget-disable	Pode desativar mesmo com conexão inativa.
widget-get	Leitura pública restrita a dados de apresentação.
widget-start	Inicia tentativa pública com limites e identificação.

Todas usam POST /api/merchant-checkout. O backend controla o destinatário, as moedas, os limites e as permissões. O visitante não pode substituir a carteira de destino.

5. Doação e valor fixo

• Valor fixo: o backend utiliza o preço salvo pelo comerciante; o visitante não pode alterá-lo pelo HTML.

• Doação: o visitante informa o valor, sujeito às regras autorizadas e aos limites do recebimento convertido, quando aplicável.

• Cada tentativa possui identificador exclusivo. Repetições da mesma tentativa devem ser idempotentes; doações diferentes recebem identificações próprias.

6. Segurança e limites do uso público

• Domínios autorizados são uma defesa complementar: Origin e Referer sozinhos não autenticam. Verifique CSP, iframe, limites de requisições e revogação.

• O frontend não pode decidir carteira, taxa, conversão nem confirmar pagamentos. O backend verifica rede, transação e estado financeiro.

7. Quando preferir Checkout 2.0

Para pedidos com estoque e entrega automática integrados ao servidor da loja, use Checkout 2.0 ou API PDV. O Checkout 3.0 é voltado a cobranças simples em páginas sem backend.

Segurança e limites financeiros

• Nunca compartilhe seeds, chaves privadas, PDV Key ou credenciais de tesouraria com o comprador; jamais inclua esses dados em HTML público.

• Somente status=paid, confirmado pelo backend, autoriza a entrega automática. Abrir o link, ler o QR ou obter HTTP 200 não prova pagamento.

• Recebimento convertido: mínimo 1 PEURO equivalente e máximo configurável de até 10.000 PEURO por cobrança; taxas definidas no backend.

• Recebimento direto: carteiras previamente autorizadas, endereços exclusivos por cobrança e restrições técnicas da rede; sem o teto comercial da reserva PEURO.

Verificação diretamente em produção

O KONEBE verifica operações diretamente em produção, com publicação autorizada, acompanhamento e valores controlados. Este manual não comprova implantação nem pagamentos reais.

• Antes do teste, confira a origem efetiva da API, o checkout, os bindings Cloudflare e o esquema D1. Não execute migrations automaticamente por causa deste manual.

• Use referências comerciais identificáveis, acompanhe a conciliação blockchain e registre resultados sem dados secretos.